

Avvertenza per la compilazione: Deve salvare prima il formulario prima della compilazione. Per salvare e compilazione consigliamo la attuale versione del Adobe Reader Ottenibile sotto:
<https://get.adobe.com/reader/>.

Modulo di richiesta PowerStroke

Il nostro progetto:

La funzione pianificata per l'inserimento della testa di serraggio nel' impianto:

* Campi obbligatori

1. Forza e corsa

*Forza:

Il SITEMA PowerStroke deve muovere la barra con la massima forza di:

kN

Corsa:

Il SITEMA PowerStroke deve muovere la barra con una corsa di:

mm

Standard idraulica: max. 20 mm, standard pneumatica: max. 12 mm

2. Principio di funzionamento

Desiderato azionamento tramite:

Idraulica

Pressione de la centralina (bar): min.: bar sempre disponibile

Fluido:

Fluido idraulico HLP 46

altro:

Pneumatica

Pressione de la centralina (bar): min.: bar sempre disponibile

3. Specifiche generali

*Frequenze di arresto:

Cicli per anno:

Diametro barra:

non definito

definito in mm

Disposizione:


Se possibile integrare disegno

- *Direzione del movimento:
- orizzontale
 - verticale

* Campi obbligatori

- *Barra durante l'operazione:
- La barra deve avere la possibilità di uscire dalla testa di serraggio
 - La barra non deve avere la possibilità di uscire dalla testa di serraggio

Nota: forze trasversali sulla testa di serraggio non sono ammissibili e devono essere compensate da guide adatte



- Testa di serraggio:
- montato fisso
 - si muove con il carico da assicurare

- Montaggio della testa di serraggio:
- La teste di serraggio non viene montata direttamente sulla testata del cilindro
 - La teste di serraggio viene montata direttamente sulla testata del cilindro
- Tipo:

- *Ambiente:
 (diverse scelte possibili)
- Capannone industriale standard, con ambiente asciutto e temperatura d'ambiente
 - Umidità
 - Applicazione esterna
 - Applicazione marina
 - Ambiente aggressivo, p.es. acidi a vapore
 - Ambiente molto polveroso / sporco
 - Temperature estreme
 - Macchine utensili umide
 - Macchine utensili asciutte
 - Industria alimentare
 (uso di iniettore a vapore, solventi, o simili)
 - Camera bianca / grigia
 - Altri (per favore specificare)

* Campi obbligatori

Dimensioni massime:

Altezza / lunghezza

max. mm

Diametro esterno / lunghezza degli spigoli:

max. mm

Peso:

possibilmente basso (parte mobile)

se possibile inferiore a kg

4. Dati personali

*Società

*Cognome

Reparto

*E-mail

Telefonico

Via / N. civico

CAP / Località

Paese

Contattatemi telefonicamente

Inviatemi una e-mail

lo accetto la [privacy policy](#) di SITEMA

5. Richiesta (opzionale)

Richiesta di offerta:

Inviare per favore Vs. migliore offerta per:

unica fornitura unità

per mese unità

per anno unità

Tempo di consegna preferito:

Altre considerazioni: